

REF.	Ø (pol.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	CARGA DE TRABALHO (kg)	PESO UNIT. (kg)
ESL-GO-03*	1/8"	48	29	6,5	M3	13	7,5	20	7	25	0,02
ESL-GO-05*	3/16"	98	50	10,5	M5	20	10,5	48	8	30	0,03
ESL-GO-06*	1/4"	98	50	10	M6	20	11	46	8,5	35	0,05
ESL-GO-08	5/16"	125	82	11	M8	25	13	57	9	60	0,09
ESL-GO-09	3/8"	150	80	15	M10	30	16	70	11	100	0,12
ESL-GO-13	1/2"	200	109	17	M12	33	19	93	13	145	0,33
ESL-GO-16	5/8"	250	134	20	M16	43	25	125	17	270	0,61
ESL-GO-19	3/4"	290	147	25	M20	50	28	135	19	420	1,18
ESL-GO-22	7/8"	320	168	30	M22	57	31	145	25	490	1,60
ESL-GO-26	1"	340	180	32	M24	65	34	165	28	600	1,98

* Obs: Os diâmetros 1/8", 3/16" e 1/4" são confeccionados com olhal dobrado • Acabamento: Galvanização eletrolítica
Fator de segurança: 3:1